

0	<h1>Teljesítménynyilatkozat</h1> <p>004_1339_20130701_W</p>	
1	<b>Lapok betonból (&lt;= 10 cm - nél vékonyabb lapok)</b>	
	<b>Termék neve:</b>	<b>Termékszám- a termék méretétől és színétől függően:</b>
	Piazza *	20138; 20135; 20143; 20637; 20137; 20836; 20864; 20139; 20142; 20141; 20136; 20140; 20911; 21209;
	Piazza Grado *	20128; 20125; 20133; 20636; 20127; 20837; 20865; 20129; 20132; 20131; 20126; 20130; 20912; 21210;
	Arret SZ15 VG4 Kombitérkő 6 cm *	20681; 20716; 20717; 20866; 20794; 21000; 21054; 21162; 21208; 21341; 21400;
	Nostalgie külső térburkoló lap	20154; 20153;
	Classic VG4 60x15x8 cm	20426; 20428;
	Linea VG4 60x15x8 cm	20749; 20751; 20753; 20755; 20757;
	Limes külső térburkoló lap 7,5 cm	20173; 20175; 20845; 20629; 21346;
	Viano *	20648; 20645; 20646; 20647; 21216;
	Classic VG4 40x20x8 cm	20859;
	Sigma VG4 40x20x8 cm	20848; 20849; 20850; 20851; 20961;
	Triad VG4 *	20860; 20861; 20862; 20953; 21092; 21207; 21233; 21234; 21340;
	Classic VG4 60x30x8 cm	20782; 20783;
2	Linea VG4 60x30x8 cm	20750; 20752; 20754; 20756; 20758; 21190; 21191;
	Campus VG4	20855; 20856; 21192;
	Gyeprács Quadro 40x40x10 cm	20584;
	Gyeprács Rombo 60x40x8 cm	20165;
	Gyeprács Quadro 40x40x8 cm	20712;
	Linea VG4 60x60x8 cm	20920; 20921; 20922; 20923; 20924;
	Linea VG4 90x60x8 cm	21001; 21003; 21005; 21007; 21009;
	Linea VG4 90x90x8 cm	21002; 21004; 21006; 21008; 21010;
	Cadea VG4 8 cm *	21415; 21416; 21417; 21418; 21587;
	Arret SZ20 VG4 Kombitérkő 6 cm *	21401; 21402; 21403; 21404; 21488;
	Arret SZ25 VG4 Kombitérkő 8 cm *	21663; 21664; 21665; 21666;
	Arret SZ25 VG4 Kombitérkő 6 cm	21659; 21660; 21661; 21662;
	Kursiva VG4 60x26,8x8 cm	21777; 21778; 21779;

# Teljesítménynyilatkozat

004 \_1339\_20130701\_W



3 alkalmazás **térburkolatként kültérben, beltérben és tetőszerkezeten** az EN1339/2007 szerint

4 Gyártó: **Friedl Steinwerke GmbH - Industriegelände 2 - 7331 Weppersdorf**

6 Az értékeléshez és a teljesítmény-állandóság felülvizsgálatához alkalmazott rendszer: **System 4**

## Igazolt teljesítmény:

Lényeges ismertetőjelek	Teljesítmény			Harmonizált műszaki előírások
	Kültéri burkolatként	Beltéri burkolatként	Tetőburkolatként	
Tűzállóság	<b>Osztály A1</b>	<b>Osztály A1</b>	<b>Osztály A1</b>	<b>96/603/EU</b>
Tűzállóság külső behatáskor	-	-	<b>kielégítő</b>	<b>2000/553/EU</b>
Azbesztmentesség	<b>nem tartalmaz</b>	<b>nem tartalmaz</b>	<b>nem tartalmaz</b>	<b>EN 1339:2003 + AC2006</b>
Törésállóság	<b>Osztály 3 (U)</b>	<b>Osztály 3 (U)</b>	-	
Csúszásellenállás	<b>kielégítő</b>	<b>kielégítő</b>	-	
Hővezető képesség	<b>NPD</b>	<b>NPD</b>	-	
Tartósság	<b>Osztály 3 (D)</b>	<b>Osztály 3 (D)</b>	-	

Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében:

**Schwarz Michael / Minőségmenedzsment**

név és beosztás

**Weppersdorf, 25.02.2019**

a kiállítás helye és ideje

**FRIEDL**  
**STEINWERKE**  
FRIEDL STEINWERKE GMBH  
INDUSTRIEGELÄNDE 2  
7331 WEPPELSDORF  
TEL +43-(0)2618-3208-0

alíírás

\* mivel a termék multiformátumú, érvényes rá a LE 001\_1338\_20130701\_W számú előírás is.